

# Коробки выводов серии GNG 745 для измерительной и регулирующей техники с взрывозащитой Ex-e / Ex-i

Зона 1/  
Зона 2  
Зона 21/  
Зона 22



GNG 745



Элемент монтажа  
(размер 3)

## Технические характеристики

Обозначение по 94/9/EG	⊕ II 2 G/⊕ II 2 D T80 °C
Вид взрывозащиты	EEx e II T6/ EEx e [ia] IIC T6 / EEx ia IIC T6
Типовое удостоверение соответствия	PTB 99 ATEX 1044
Материал корпуса	Ударопрочный полиэстер, армированный стекловолокном
Вид защиты	IP 66 согласно EN 60529
Номинальное напряжение	До 690 В

## Данные для заказа


Тип	Линейные вводы	Зажимы/исполнение	Номер заказа
GNG 745	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 8 x M32 для 4 x Ø 4,5 - 7 мм	Резьбовые зажимы 60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA Ex-i-исполнение	<b>GNG 745 0201 R0012</b>
	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 8 x M32 для 4 x Ø 4,5 - 7 мм	Нерезьбовые зажимы 60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA, Ex-i-исполнение	<b>GNG 745 0201 R0016</b>
	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 30 x M16 для Ø 5 - 10 мм	Резьбовые зажимы 60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA Ex-e-исполнение Ex-i-исполнение	<b>GNG 745 0201 R0013</b> <b>GNG 745 0201 R0014</b>
	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 24 x M20 для Ø 5 - 13 мм	60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA Ex-e-исполнение Ex-i-исполнение	<b>GNG 7450201 R0019</b> <b>GNG 7450201 R0021</b>
	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 30 x M16 для Ø 5 - 10 мм	Нерезьбовые зажимы 60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA Ex-e-исполнение Ex-i-исполнение	<b>GNG 745 0201 R0017</b> <b>GNG 745 0201 R0018</b>
	1 x M50 для Ø 21 - 35 мм 24 x M20 для Ø 5 - 13 мм	60 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 54 PE/PA Ex-e-исполнение Ex-i-исполнение	<b>GNG 745 0201 R0020</b> <b>GNG 745 0201 R0022</b>

5

## Элементы монтажа

Тип	Область применения	Количество	Номер заказа
Размер 3	Для крепления на трубе	2	GNG 610 1953 R0010
50 штук информационных табличек (незаполненных)			GNG 610 1953 R0012

Размеры в мм



X = монтажные размеры

GNG 745