

Взрывозащищенные выключатели: 125 А, 3-контактный и 180 А, 3-контактный

**Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22**



Выключатель безопасности 125 А,
3-контактный



Выключатель безопасности
с аварийным выключением



Выключатель безопасности 180 А
3-контактный



Выключатель безопасности
с аварийным выключением

Технические характеристики


Взрывозащищенный выключатель 3-контактный, 125 А / 180 А

Обозначение по 94/9/EG	Ⓜ II 2 G/Ⓜ II 2 D T80 °C	
Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6	
Удостоверение соответствия	PTV 99 ATEX 1164	
Материал	Ударопрочный армированный полиэстер	
Вид защиты	IP 66 по EN 60529	
Номинальное напряжение	690 В	
Номинальный ток	125 А / 180 А	
Коммутируемая мощность АС 3	125 А	180 А
	230 В 125 А	230 В 180 А
	400 В 125 А	400 В 180 А
	500 В 125 А	500 В 150 А
	690 В 110 А	690 В 125 А
Контактные зажимы	125 А 1 × 50 / 70 мм ²	180 А 1 × 120 мм ²
Линейные вводы	125 А	180 А
	M63 для проводов Ø 27-48 мм	M63 для проводов Ø 27-48 мм
	M40 для проводов Ø 16-28 мм M25 для проводов Ø 8-17 мм	M40 для проводов Ø 16-28 мм M25 для проводов Ø 8-17 мм
Вспомогательный контактный зажим	2 × 4 мм ²	
Вспомогательный контакт	Замыкатель:	вкл. запаздывание выкл. опережение
Предохранитель короткого замыкания	125 А	180 А
	макс. 200 А (400 В) макс. 160 А (690 В)	макс. 250 А (400 В) макс. 200 А (690 В)
Масса	125 А	180 А
	Около 16 кг	около 16,5 кг

Данные для заказа

Тип	Линейные вводы	Номер заказа
Выключатель 125 А 3-контактный, стандартный	2 × M63, 1 × M25	GHG 265 0010 R0001
	2 × M40	GHG 265 0010 R0005
Выключатель 125 А 3-контактный, нестандартный	2 × M63, 1 × M25	GHG 265 0010 R0002
Выключатель 180 А 3-контактный, стандартный	2 × M63, 1 × M25	GHG 266 0006 R0001
	2 × M63, 1 × M25	GHG 266 0006 R0002

Размеры в мм



X = монтажные размеры

