



Выключатель



Элемент монтажа
Размер 1

Технические характеристики

Взрывозащищенный клавишный выключатель

Обозначение	⊕ II 2 G⊕ II 2 D T80 °C
Вид взрывозащиты	EEx de IIC T6
Типовое удостоверение об испытании	PTV 98 ATEX 3121
Корпус	Изготовлен из высокопрочного термопласта, характеристики которого соответствуют условиям EN (поверхностное сопротивление < 10 ⁹ Ом и, тем не менее, высокая степень изоляции)
Вид защиты	IP 66 по EN 60529
Показатели выключателя	Номинальное напряжение 250 В, Номинальный ток 16 А
Ввод провода	EEx-e M25 для проводов ∅ 8-17 мм
Контактные зажимы	2 x 2,5 мм ² , защитный провод (PE) 4 x 2,5 мм ²
Масса	0,32 кг

Данные для заказа

Тип	Переключение	Отверстие для проводки	Номер заказа
Двухсторонний переключатель		1 x M25	GHG 273 2000 R0017
		2 x M25	GHG 273 2000 R0018
		2 x M20*	GHG 273 2000 R0003
Реверсирующий переключатель		1 x M25 2 x M20*	GHG 273 6000 R0011 GHG 273 6000 R0003
Клавишный выключатель		1 x M25	GHG 273 4000 R0004

* Только отверстие с резьбой.

Элементы монтажа

Тип	Область применения	Номер заказа
Размер 1	для крепления на стене для крепления на решетках для крепления на трубах	GHG 610 1953 R0001 GHG 610 1953 R0003 GHG 610 1953 R0002 GHG 610 1953 R0012
50 штук информационных табличек (незаполненных)		

Размеры в мм

